



NOVITÀ 2025



RIZZOLI[®]

FIRE SINCE 1912



Con orgoglio vi presentiamo
i nuovi prodotti Rizzoli in arrivo nel 2025.
Queste novità rappresentano l'eccellenza
nel mercato dei prodotti a biomassa.
Ogni modello è stato realizzato con cura,
attraverso un processo di progettazione
e produzione che unisce la maestria
artigianale alle tecnologie più avanzate.
Negli ultimi anni abbiamo investito ancora
maggiormente in ricerca e sviluppo,
abbracciato l'audacia e superato i limiti
per offrirvi soluzioni uniche, capaci
di portare sano calore dove richiesto.
Ogni prodotto è un connubio perfetto
tra design creativo
e funzionalità all'avanguardia,
realizzato con materiali sostenibili
e processi produttivi responsabili.
Lasciatevi ispirare dalle nostre creazioni
e scoprite come potranno trasformare
gli ambienti in cui saranno inserite.

Inserti a legna

Da oltre un secolo Rizzoli costruisce prodotti alimentati esclusivamente a legna.

È da questa grande esperienza che nasce la nuova gamma di inserti a legna, realizzata con le migliori tecniche costruttive e selezionando materie prime di altissima qualità, tutte caratteristiche che da sempre contraddistinguono la produzione Rizzoli.

Questa nuova linea di prodotti rappresenta la soluzione perfetta per dare nuova vita al vostro vecchio camino aperto o per nuove realizzazioni. La nuova gamma di inserti è certificata 5 stelle ed è caratterizzata da un elevato rendimento con prestazioni superiori. La diffusione del calore nell'ambiente avviene per irraggiamento e tramite la convezione naturale. L'integrazione del kit opzionale Hot Air Flow® consente la ventilazione frontale o la canalizzazione dell'aria in altri ambienti.

Ampia e spettacolare vista sul fuoco, vetro ceramico autopulente, camera di combustione a letto di braci con aria primaria, secondaria e terziaria, utilizzo di ciocchi di legna fino a 55 cm, sono solo alcune delle caratteristiche degli inserti a legna Rizzoli. Scopri tutta la gamma.





INSERTI A LEGNA

X 70 L

Dimensioni:

680x420x480 mm (LxPxH)

Cornice a scelta di serie:

- 4 lati 25 mm
- 3 lati 25 mm

Kit ventilazione e canalizzazione:

Optional

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
110	9,5	12,0	15 PP	85,2

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
543,01 €	769,27 €	995,52 €	1267,03 €	1538,53 €	1629,03 €



A+



X 80 L

Dimensioni:

780x420x480 mm (LxPxH)

Cornice a scelta di serie:

- 4 lati 25 mm
- 3 lati 25 mm

Kit ventilazione e canalizzazione:

Optional

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
115	9,5	12,0	15 PP	85,2

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
543,01 €	769,27 €	995,52 €	1267,03 €	1538,53 €	1629,03 €



A+





INSERTI A LEGNA

X 70 XL

Dimensioni:

680x420x540 mm (LxPxH)

Cornice a scelta di serie:

- 4 lati 25 mm
- 3 lati 25 mm

Kit ventilazione e canalizzazione:

Optional

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
120	9,5	12,0	15 PP	85,2

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
543,01 €	769,27 €	995,52 €	1267,03 €	1538,53 €	1629,03 €



A+



X 80 XL

Dimensioni:

780x420x540 mm (LxPxH)

Cornice a scelta di serie:

- 4 lati 25 mm
- 3 lati 25 mm

Kit ventilazione e canalizzazione:

Optional

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
126	9,5	12,0	15 PP	85,2

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
543,01 €	769,27 €	995,52 €	1267,03 €	1538,53 €	1629,03 €



A+





Componenti, materiali e tecnologie per

Scarico fumi telescopico
in ghisa $\varnothing$ 150 mm

Cornice a 3 o 4 lati
da 25 mm
con sistema
anti dilatazione
termica a molla

Aria secondaria
preriscaldata

Sistema autopulente
Shiny Glass

Aria primaria
di avviamento

Vetro ceramico
serigrafato
spessore 5 mm

Scambiatore di calore in acciaio
con spessore da 8 mm

Regolazione aria primaria
di avviamento

Camera di combustione
ribassata a letto di brace

Preso d'aria esterna
inferiore o posteriore
 $\varnothing$ 100 mm

Regolazione aria
secondaria e terziaria



un prodotto senza eguali

Canalizzazione indipendente
Ø 120 mm (optional)

Camera di combustione
in acciaio con spessore
da 4 mm

Camera di combustione
in Vermiculite 30 mm
ad alta densità
(900 kg/m³)

Deflettore
ferma cenere

Kit ventilazione assiale Hot
Air Flow® con doppia turbina
indipendente (optional)



Interruttore per
ventilazione termostata
o manuale a più velocità

Ventilazione frontale
indipendente (optional)

Guarnizione porta

Porta fuoco
reversibile
in acciaio

Maniglia con apertura
a scomparsa
e impugnatura
sempre fredda
con effetto Soft Touch


Micro interruttore
per arresto ventilazione
quando la porta è aperta

Convezione naturale, ventilazione fronta



Convezione naturale

L'aria viene prelevata dall'ambiente in modo naturale attraverso le feritorie presenti sotto la porta dell'inserto. Una volta riscaldata, viene rilasciata dalle aperture sopra la camera di combustione.



Ventilazione motorizzata (con tecnologia Hot Air Flow® - kit opzionale)

L'aria viene prelevata dall'ambiente tramite delle turbine motorizzate poste nella parte inferiore dell'inserto e, dopo essere stata riscaldata, viene spinta nuovamente nell'ambiente.

le e canalizzazione



Ventilazione motorizzata con canalizzazione parziale (con tecnologia Hot Air Flow® - kit opzionale)

L'aria viene prelevata dall'ambiente tramite delle turbine motorizzate poste nella parte inferiore dell'inserito e, dopo essere stata riscaldata, viene spinta nello stesso ambiente e in un altro ambiente tramite la canalizzazione.



Ventilazione motorizzata con canalizzazione totale (con tecnologia Hot Air Flow® - kit opzionale)

L'aria viene prelevata dall'ambiente tramite delle turbine motorizzate poste nella parte inferiore dell'inserito e, dopo essere stata riscaldata, viene spinta in altri ambienti tramite la canalizzazione.

Inserti a legna verticali

Materie prime di altissimo livello, moderne tecnologie e cura artigianale dei dettagli. X 50 V è un inserto verticale moderno costruito con materiali solidi e di pregio concepito per riscaldare in modo sano ed ecologico. La maxi camera di combustione con vetro ceramico autopulente darà il meglio di sé in ogni ambiente, creando una bellissima atmosfera grazie ad una fiamma elegante e rilassante.





INSERTI A LEGNA

X 50 V

Dimensioni:

520x450x827 mm (LxPxH)

Cornice a scelta di serie:

• 4 lati 25 mm



110



9,5



12,0



15 PP

Rendimento



85,2

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
543,01 €	769,27 €	995,52 €	1267,03 €	1538,53 €	1629,03 €



A+







vervoordt
inspirations

Area tecnica Inserti a legna





X 70 L







X 80 L



X 70 XL



X 80 XL



Nuova Serie ZVI

Rizzoli presenta la nuova Serie ZVI, cucina a legna che ha raccolto nel tempo sempre più consenso grazie alle sue caratteristiche smart.

Rispetto al modello precedente troviamo moltissime novità, soprattutto dal punto di vista tecnologico e costruttivo. Due i modelli disponibili: ZVI 60 e ZVI 80. Scopri tutte le caratteristiche.





ZVI 60

Dimensioni:

600x600x850-910 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

250x430x260 mm (LxPxH)

Rivestimento in acciaio:

Nero, Bianco, Rosso Bordeaux,
Antracite, Inox

	Rendimento			
	KG	kW	kW _{MAX}	%
	150	8,8	9,5	85,5

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
524,55 €	743,11 €	961,68 €	1223,95 €	1486,23 €	1573,65 €



A+



ZVI 80

Dimensioni:

800x600x850-910 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

300x430x260 mm (LxPxH)

Rivestimento in acciaio:

Nero, Bianco, Rosso Bordeaux,
Antracite, Inox

	Rendimento				
	KG	kW	kW _{MAX}	mg/m³	%
	185	8,5	12,0	9 PP	88,1

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €



A+



Nuova Serie ZVI

Novità

- Incasso sicuro Surround Heat® con distanze di sicurezza laterali pari a 3 mm (senza ventilazione forzata)
- Nuova camera di combustione con volume maggiorato del 20%
- Nuovo sistema Shiny Glass® per una pulizia ottimale del vetro attraverso speciali flussi d'aria riscaldati
- Vetri ceramici serigrafati per un design unico
- Forno in acciaio inox completo di teglia su guide telescopiche e griglia forno a più livelli di cottura
- Altezza regolabile della cucina a legna con piedini livellatori rinforzati (h. 850-910 mm)
- Uscita fumi posteriore regolabile
- Uscita fumi ZVI 60: multifumo sopra e dietro a destra, predisposizione per uscita sul fianco destro (utilizzabile con kit opzionale)
- Uscita fumi ZVI 80: multifumo sopra al centro e dietro a destra, predisposizione per uscita sul fianco destro (utilizzabile con kit opzionale)


Altre caratteristiche

- Piano in acciaio inox AISI 304, spessore 30 mm e alzatina integrata nel piano (60x15 mm - hxp)
- Piastra radiante con cerchi in ghisa PC2 ø 238 mm
- Camera di combustione in materiale refrattario con profondità 405 mm
- Porta fuoco a chiusura ermetica con guarnizioni metalliche
- Forno a chiusura ermetica con guarnizioni resistenti alle alte temperature
- Maniglie in acciaio sempre fredde
- Forno con girofumi in materiale refrattario
- Cassetto cenere estraibile
- Presa aria esterna - External Air®
- Avviamento con chiave bypass
- Regolazione aria primaria e secondaria
- Ampio cassetto porta legna certificato
- Cassa porta legna rinforzata e certificata su guide con capacità di carico fino a 50 kg
- Diametro uscita fumi 130 mm

ESEMPIO DI DISPERSIONE DEL CALORE
CON IL SISTEMA SURROUND HEAT®



Nuova cucina a legna Serie ZVI



Fianchi isolati con il sistema Surround Heat®


Area tecnica Serie ZVI

Uscita fumi

Modelli	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾	B	C	D	E	ø
ZVI 60	710	710	140	130	142	140	130
ZVI 80	710	710	160	130	142	340	130

Misure centro foro in mm

(1) Misura "A" con altezza zoccolo di serie.



Uscita fumi di serie ZVI 60.



Multifumo a destra
+ sopra a destra

Uscita fumi di serie ZVI 80.



Multifumo a destra
+ sopra al centro


Le uscite fumi sono descritte guardando le cucine frontalmente.

Possibili regolazioni per l'uscita fumi posteriore Serie ZVI

LAMIERA STANDARD

Modello	B min	B standard	B max
ZVI 60	120	140	160
ZVI 80	140	160	180

Misure in mm




Vista posteriore, distanza minima e massima del centro foro.

LAMIERA STANDARD CAPOVOLTA


Modello	B min	B max
ZVI 80	210	250

Misure in mm




Vista posteriore, distanza minima e massima del centro foro.

Preso d'aria esterna



Modelli	A	B	C	D	E	F	H	ø
ZVI 60	115	75	438	129	17	97	272	95
ZVI 80	115	75	643	168	17	97	272	95

Misure in mm





Nuova Serie L

La nuova Serie L si rinnova con un importante aggiornamento che coinvolge gli elementi fondamentali della cucina a legna.

Più efficienza, più calore, miglior qualità e tanta tecnologia firmata Rizzoli.





L 90 Rustik

Dimensioni:

900x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in maiolica:

Rosso

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
271	8,5	12,5	9 PP	88,1

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €



A+



L 90 Rustik

Dimensioni:

900x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in maiolica:

Bianco

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
271	8,5	12,5	9 PP	88,1

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €



A+



L 90 Rustik

Dimensioni:

900x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in pietra:

Pietra naturale

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
286	8,5	12,5	9 PP	88,1

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €



A+



Nuova Serie L

Novità

- Nuova camera di combustione con posa dei mattoni refrattari a secco
- Nuova camera di combustione con volume maggiorato del 20%
- Camera di combustione in materiale refrattario con profondità 410 mm
- Nuovo sistema Shiny Glass® per una pulizia ottimale del vetro attraverso speciali flussi d'aria riscaldati
- Vetri ceramici serigrafati per un design unico
- Regolazione automatica dell'aria primaria - Air Control®
- Regolazione aria secondaria
- Uscita fumi posteriore regolabile
- Zoccolo in acciaio inox
- Piano in acciaio inox AISI 304, spessore 30 mm e alzatina integrata nel piano (60x15 mm - hxp)

Altre caratteristiche

- Piastra radiante con cerchi in ghisa PC2 ø 320 mm, disco unico PC1 ø 320 mm o vetroceramica
- Porte borchiate e invecchiate con procedimenti artigianali
- Porta fuoco a chiusura ermetica con guarnizioni metalliche
- Maniglie in legno di noce pregiato sempre fredde
- Forno con doppio girofumi in materiale refrattario
- Forno in acciaio inox completo di teglia su guide telescopiche e griglia forno a più livelli di cottura
- Forno a chiusura ermetica con guarnizioni metalliche resistenti alle alte temperature
- Forno con illuminazione di serie
- Forno con valvola di eccesso vapore
- Porta forno con doppio vetro e termometro integrato
- Cassetto cenere estraibile
- Presa aria esterna - External Air®
- Avviamento con chiave bypass
- Ampio cassetto porta legna certificato
- Cassa porta legna rinforzata e certificata su guide con capacità di carico fino a 50 kg e chiusura Soft close
- Uscita fumi: multifumo sopra e dietro, destra o sinistra (sul fianco - optional)
- Corrimano frontale di serie (laterale - optional)
- Copripiastra in acciaio inox (optional)
- Altezza cucina su misura (optional)


Area tecnica Serie L

Uscita fumi

Modello	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	B	C ⁽²⁾	D	E	ø
L 90	710	710	160	130	143	160	130

Misure centro foro in mm


- (1) Misura "A" con altezza zoccolo di serie.
 (2) L'uscita fumi sul fianco è solo su richiesta.



Uscita fumi di serie L 90.



Uscita fumi a richiesta L 90.




Le uscite fumi sono descritte guardando le cucine frontalmente.

Possibili regolazioni per l'uscita fumi posteriore Serie L

LAMIERA STANDARD

Modello	B min	B standard	B max
L 90	140	160	180

Misure in mm




Vista posteriore, distanza minima e massima del centro foro.

LAMIERA STANDARD CAPOVOLTA


Modello	B min	B max
L 90	190	230

Misure in mm




Vista posteriore, distanza minima e massima del centro foro.

Preso d'aria esterna



Modello	A	B	C	D	F	H	ø
L 90	257	129	642	224	92	215	95

Misure in mm





Gres. Elegante, resistente e naturale.

Rizzoli introduce nella sua vasta gamma di prodotti a legna una nuova tipologia di rivestimento in grado di esaltare gli acciai, rilasciare il calore in modo ottimale e dare alla cucina o termocucina a legna un aspetto attuale ed esaltante: il gres porcellanato. Questo materiale è in pratica una ceramica molto resistente composta da vari elementi naturali sapientemente lavorati per riprodurre infiniti effetti cromatici e materici.

S 60 Gres

Dimensioni:

600x600x850 mm (LxPxH)

Rivestimento in gres:

Grafite, Cenere, Sabbia

KG	kW	kW _{MAX}	Rendimento %
215	7,4	8,5	80,8



A+



S 80 Gres

Dimensioni:

800x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

300x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in gres:

Grafite, Cenere, Sabbia

KG	kW	kW _{MAX}	mg/m ³	Rendimento %
225	8,5	12,0	9 PP	88,1



A+



CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €

S 90 Gres

Dimensioni:

900x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in gres:

Grafite, Cenere, Sabbia

KG	kW	kW _{MAX}	mg/m ³	Rendimento %
260	8,5	12,5	9 PP	88,1



A+



CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €

ST 90 Gres

Dimensioni:

900x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in gres:

Grafite, Cenere, Sabbia

 KG	 kW	 $\frac{mg}{m^3}$	 %
270	11,2-23,8	6 PP	91,1

Rendimento

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
582,72 €	825,52 €	1068,32 €	1359,68 €	1651,04 €	1748,16 €



A+



ML 60 Gres

Dimensioni:

600x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x470x260 mm (LxPxH)

Rivestimento in gres:

Grafite, Cenere, Sabbia

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
200	8,9	9,5	8 PP	88,1

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
527,28 €	746,97 €	966,67 €	1230,31 €	1493,95 €	1581,83 €



A+



ML 80 Gres

Dimensioni:

800x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

550x470x260 mm (LxPxH)

Rivestimento in gres:

Grafite, Cenere, Sabbia

KG	kW	kW _{MAX}	mg m ³	Rendimento %
250	8,9	12,0	8 PP	88,1

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
527,28 €	746,97 €	966,67 €	1230,31 €	1493,95 €	1581,83 €



A+





Maiolica e pietra naturale. Calda tradizione.

Da oggi Rizzoli implementa l'utilizzo della maiolica e della pietra naturale anche nelle Serie S e ST. Si arricchisce così l'elenco di cucine e termocucine che utilizzano questi preziosi materiali capaci di conferire eleganza, ma soprattutto di garantire un notevole accumulo termico durante la combustione ed un rilascio costante e graduale nelle ore successive allo spegnimento del fuoco.



S 60 Rustik

Dimensioni:

600x600x850 mm (LxPxH)

Rivestimento in maiolica:

Bianco, Rosso

Rivestimento in pietra:

Pietra naturale

KG	kW	kW _{MAX}	Rendimento %
219/231	7,4	8,5	80,8



A+



S 80 Rustik

Dimensioni:

800x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

300x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in maiolica:

Bianco, Rosso

Rivestimento in pietra:

Pietra naturale

KG	kW	kW _{MAX}	mg/m ³	Rendimento %
229/241	8,5	12,0	9 PP	88,1



A+



CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €

S 90 Rustik

Dimensioni:

900x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in maiolica:

Bianco, Rosso

Rivestimento in pietra:

Pietra naturale

KG	kW	kW _{MAX}	mg/m ³	Rendimento %
264/276	8,5	12,5	9 PP	88,1



A+



CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
516,18 €	731,26 €	946,34 €	1204,43 €	1462,52 €	1548,55 €

ST 90 Rustik

Dimensioni:

900x600x850 mm (LxPxH)

Dimensioni forno:

350x430x279 mm (LxPxH)

Rivestimento in maiolica:

Bianco, Rosso

Rivestimento in pietra:

Pietra naturale

    Rendimento
274/286 11,2-23,8 6 PP 91,1

CONTRIBUTO CONTO TERMICO

A	B	C	D	E	F
582,72 €	825,52 €	1068,32 €	1359,68 €	1651,04 €	1748,16 €



A+



AG grill. L'eccellenza della cottura alla brace. Fra tradizione giapponese e innovazione tecnologica.

AG Grill è il risultato della collaborazione fra la centenaria esperienza Rizzoli e la maestria dello Chef stellato Alfio Ghezzi. Scelte costruttive semplici sono state abbinate a materiali di pregio come la pietra refrattaria, l'acciaio, e la griglia cromata. Il risultato è una griglia Konro o Yakitori in stile giapponese estremamente versatile e dalle dimensioni contenute, utilizzabile per cotture esprese e finiture eseguite direttamente sulla brace, donando ai cibi un'esaltazione dei sapori ai massimi livelli.

GRIGLIA PROFESSIONALE

AG GRILL - L

Dimensioni:

436x218x206 mm (LxPxH)

Superficie cottura:

325x180 mm (LxP)

Dotazioni:

n. 2 griglie base

n. 1 manico solleva griglia

 **KG**
18

 **kW**
~1,0



AG
GRILL

GRIGLIA PROFESSIONALE

AG GRILL - XL

Dimensioni:

523x268x206 mm (LxPxH)

Superficie cottura:

410x230 mm (LxP)

Dotazioni:

n. 2 griglie base

n. 1 manico solleva griglia

 **KG**
25

 **kW**
~1,2



ACCESSORI



**Coperchio
smorza fiamma**



**Coperchio
affumicatoio**



**Alzagriglia
a due posizioni**



**Manico
solleva griglia**




**Kit spiedini
n. 6 pezzi**



**Ciminiera
di accensione**





RIZZOLI
FIRE SINCE 1912

Rizzoli srl / Unica sede
Zona Artigianale, 1 / Frazione San Lugano
39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) Italia
ph +39 0471 887551 / info@rizzolicucine.it / www.rizzolicucine.it

