

# SÉRIE MZ

◆ MZ

pour encastrement entre meubles  
avec socle télescopique  
et tiroir à bois intégré



Système **Surround Heat®**  
pour l'encastrement  
entre les meubles  
en sécurité

Quantité importante  
de matériau  
réfractaire certifié  
dans la chambre de  
combustion et le  
circuit des fumées



Système de  
combustion certifié  
**Superflame®**

Poignées anti-brûlure

Porte du foyer  
hermétique et sens  
d'ouverture permutable

Porte de four à  
double vitrage et  
démontage rapide



Matières premières  
100% recyclables  
et **Respectueuses  
de l'environnement**



Prise d'air extérieur  
**External Air®**

Sortie des fumées par  
le dessus ou par  
l'arrière permutable  
à droite ou à gauche

Plaque radiante en  
acier à haut rendement  
de 8 mm d'épaisseur  
ou vitrocéramique



Clé d'allumage pour le  
démarrage à froid

Large choix de finitions

Porte du foyer à double  
vitrage et système  
autonettoyant  
**Shiny Glass®**



Réglage de l'air  
auxiliaire de démarrage

Four en acier Inox avec  
éclairage électrique,  
thermomètre,  
soupape de décharge  
de vapeur excessive,  
lèche-frite su glissières  
télescopiques et grille

Socle télescopique et  
tiroir à bois intégré



**RIZZOLI®**

FIRE SINCE 1912

# SÉRIE ML

**ML**  
 Avec maxi four

**ML RUSTIK**  
 revêtement en faïence précieuse ou en pierre

**ML LUX**  
 portes vitrage intégral



Système **Surround Heat®** pour l'encastrement entre les meubles en sécurité

Quantité importante de matériau réfractaire certifié dans la chambre de combustion et le circuit des fumées



Système de combustion certifié **Superflame®**

Poignées anti-brûlure

Porte du foyer étanche à ouverture réversible



Matières premières 100% recyclables et **Respectueuses de l'environnement**



Prise d'air extérieur **External Air®**

Réglage air primaire et secondaire

Sortie des fumées par le dessus ou par l'arrière permutable à droite ou à gauche

Plaque radiante en acier à haut rendement de 8 mm d'épaisseur ou vitrocéramique



Clé d'allumage pour le démarrage à froid

Large choix de finitions

Porte du foyer à double vitrage et système autonettoyant **Shiny Glass®**



Réglage de l'air auxiliaire de démarrage

Grand four en acier Inox avec éclairage électrique, thermomètre, soupape de décharge de vapeur excessive, lèche-frite sur glissières télescopiques et grille

Porte de four à double vitrage et démontage rapide



**RIZZOLI®**  
FIRE SINCE 1912