

SÉRIE L



Matières premières
100% recyclables
et **Respectueuses
de l'environnement**

Quantité importante
de matériau
réfractaire certifié
dans la chambre de
combustion et le
circuit des fumées



Système de
combustion certifié
Superflame®



Porte du foyer
à double vitrage
et système
autonettoyant
Shiny Glass®

Porte aspect
ancien

Réglage manuel air
primaire et secondaire,
anti-brûlure

Revêtement en
faïence précieuse
artisanale ou en
pierre naturelle

L RUSTIK
revêtement en
faïence précieuse



L RUSTIK
revêtement
en pierre



Sortie des fumées
par le dessus ou
par l'arrière

Plaque radiante en
acier à haut rendement
de 8 mm d'épaisseur
ou vitrocéramique



Clé d'allumage pour le
démarrage à froid

Four en acier Inox avec
éclairage électrique,
thermomètre,
soupape de décharge
de vapeur excessive,
lèche-frite su glissières
télescopiques et grille

Poignées anti-brûlure
en bois noble

Porte du four à
double vitrage
et ouverture latérale

Double parcours
des fumées

Prise d'air extérieur
External Air®



Tiroir à bois de
grande capacité
avec fermeture
amortie **Soft close**



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912