

SÉRIE R



Système **Surround Heat®** pour l'encastrement entre les meubles en sécurité (RI-RVI)

Quantité importante de matériau réfractaire certifié dans la chambre de combustion et le circuit des fumées



Système de combustion certifié **Superflame®**



Porte foyer à triple vitrage et système autonettoyant **Shiny Glass®** (RVE-RVI)



Dispositif de contrôle automatique de l'air comburant **Air Control®**

Large choix de finitions

Tiroir à bois de grande capacité avec fermeture amortie **Soft close**



Matières premières 100% recyclables et **Respectueuses de l'environnement**

Sortie des fumées par le dessus ou par l'arrière réglable



Plaque radiante en acier à haut rendement de 8 mm d'épaisseur ou vitrocéramique

Clé d'allumage pour le démarrage à froid

Four revêtu d'émail pyrolytique avec éclairage électrique, thermomètre, soupape de décharge de vapeur excessive, lèche-frite sur glissières télescopiques et grille

Porte de four à double vitrage et démontage rapide

Double parcours des fumées

Prise d'air extérieur **External Air®**



Ventilation intégrée pour la diffusion de la chaleur et une meilleure isolation thermique

Socle réglable en hauteur et profondeur



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912