



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011

N. 111

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Código de identificación único del producto-tipo | : | RVE 80 |
| 2. | Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art. 11-4) | : | PRO 110 - PRO 130 |
| 3. | Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes | : | Calefacción y cocina para uso doméstico |
| 4. | Nombre o marca registrada del fabricante (Art. 11-5) | : | Rizzoli S.r.l. |
| 5. | Nombre y dirección del mandatario | : | ---- |
| 6. | Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5) | : | System 3
ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| 7. | El laboratorio notificado | : | I-33084 Cordenons (PN)
Via Amman, 41
1880-CPR-032-15 |
| 8. | Prestaciones declaradas | | |
| | Especificación técnica armonizada | : | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| | Características esenciales | | |
| | Resistencia al fuego | : | A1
Distancia mínima, en mm: |
| | Distancia a materiales combustibles | : | trasera = 450, lado = 1, suelo = 0,
techo = 600, frontal = 800 |
| | Riesgo de pérdida de combustible | : | Conforme |
| | Emisiones de productos de combustión | : | CO [0,05 %] |
| | Temperatura superficial | : | Conforme |
| | Seguridad eléctrica | : | Conforme |
| | Accesibilidad y limpieza | : | Conforme |
| | Presión máxima de funcionamiento | : | -- bar |
| | Temperatura de humos | : | T [149,9 °C] |
| | Resistencia mecánica | : | NPD |
| | Potencia nominal | : | 8,0 kW |
| | Potencia térmica cedida al ambiente | : | 8,0 kW |
| | Potencia térmica cedida al agua | : | -- kW |
| | Rendimiento | : | η [86,4 %] |
| 9. | La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8. | | |
| | Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4. | | |

Trodene n.P.N., 15 Marzo 2017

