



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

CONFORMEMENT À LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION N° 305/2011

N. 58

1.	Code d'identification unique du produit-type	:	RA 50
2.	Modèle et/ou n. de série (Art. 11-4)	:	FE 60 - FVE 60
3.	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	:	Cuisson des aliments Chauffage domestique
4.	Nom et marque déposés du fabricant (Art.11-5)	:	Rizzoli S.r.l.
5.	Nom et adresse du mandataire	:	----
6.	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	:	System 3 ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)
7.	Laboratoire notifié	:	I-33084 Cordenons (PN) Via Amman, 41
	Numéro du rapport d'essai	:	1880-CPR-031-14
8.	Performance déclarée		
	Spécifications techniques harmonisées	:	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
	Caractéristiques essentielles		Performance
	Résistance au feu	:	A1
	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	:	Distance minimum en mm: arrière = 300, côté = 250, sol = 0, plafond = 600, avant = 800
	Risque de fuite de combustible	:	Conforme
	Émission des produits de combustion	:	CO [0,068 %]
	Température de surface	:	Conforme
	Sécurité électrique	:	Conforme
	Facilité d'accès et nettoyage	:	Conforme
	Pression maximale de service	:	-- bar
	Température des fumées	:	T [200 °C]
	Résistance mécanique	:	NPD
	Puissance nominale	:	7,4 kW
	Puissance rayonnée à l'environnement	:	7,4 kW
	Puissance au bouilleur	:	-- kW
	Rendement	:	η [80,8 %]
9.	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.		
	La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.		

Trodona n.P.N., 03 novembre 2014

