



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

CONFORMEMENT À LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION N° 305/2011

### N. 114

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | Code d'identification unique du produit-type  | : | <b>ZV 90</b>   |
| 2. | Modèle et/ou n. de série (Art. 11-4)  | : | <b>L 90 - S 80 - S 90</b>  |
| 3. | Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes                      | : | <b>Cuisson des aliments<br/>Chauffage domestique</b>   |
| 4. | Nom et marque déposés du fabricant (Art.11-5)   | : | <b>Rizzoli S.r.l.</b>  |
| 5. | Nom et adresse du mandataire  | : | ----   |
| 6. | Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)  | : | <b>System 3</b><br><b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b>  |
| 7. | Laboratoire notifié   | : | <b>I-33084 Cordenons (PN)</b><br><b>Via Amman, 41</b>  |
|    | Numéro du rapport d'essai   | : | <b>1880-CPR-029-14</b>   |
| 8. | <b>Performance déclarée</b>   |   |  |
|    | Spécifications techniques harmonisées   | : | <b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b>   |
|    | <b>Caractéristiques essentielles</b>  |   |  |
|    | Résistance au feu   | : | <b>A1</b>  |
|    | Distance de sécurité aux matériaux combustibles   | : | <b>Distance minimum en mm:</b><br><b>arrière = 300, côté = 10, sol = 0,</b><br><b>plafond = 600, avant = 800</b> |
|    | Risque de fuite de combustible  | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Émission des produits de combustion   | : | <b>CO [0,037 %]</b>  |
|    | Température de surface  | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Sécurité électrique   | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Facilité d'accès et nettoyage   | : | <b>Conforme</b>  |
|    | Pression maximale de service  | : | <b>-- bar</b>  |
|    | Température des fumées  | : | <b>T [167°C]</b>   |
|    | Résistance mécanique  | : | <b>NPD</b>   |
|    | Puissance nominale  | : | <b>10,2 kW</b>   |
|    | Puissance rayonnée à l'environnement  | : | <b>10,2 kW</b>   |
|    | Puissance au bouilleur  | : | <b>-- kW</b>   |
|    | Rendement   | : | <b>η [83,3 %]</b>  |
| 9. | La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.                      |   |  |
|    | <b>La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.</b> |   |  |

Trodene n.P.N., 30 Novembre 2017

