



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

CONFORMEMENT À LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION N° 305/2011

### N. 65

1.	Code d'identification unique du produit-type	:	<b>ST 90 B</b>
2.	Modèle et/ou n. de série (Art. 11-4)	:	<b>ST 90 B</b>
3.	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	:	<b>Cuisson des aliments Chauffage domestique</b>
4.	Nom et marque déposés du fabricant (Art.11-5)	:	<b>Rizzoli S.r.l.</b>
5.	Nom et adresse du mandataire	:	<b>----</b>
6.	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	:	<b>System 3</b>
7.	Laboratoire notifié	:	<b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) I-33084 Cordenons (PN) Via Amman, 41</b>
	Numéro du rapport d'essai	:	<b>1880-CPR-021-15</b>
8.	<b>Performance déclarée</b>		
	Spécifications techniques harmonisées	:	<b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b>
	<b>Caractéristiques essentielles</b>		
	Résistance au feu	:	<b>A1</b>
	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	:	<b>Distance minimum en mm: arrière = 10, côté = 10, sol = 0, plafond = 700, avant = 800</b>
	Risque de fuite de combustible	:	<b>Conforme</b>
	Émission des produits de combustion	:	<b>CO [0,11 %]</b>
	Température de surface	:	<b>Conforme</b>
	Sécurité électrique	:	<b>Conforme</b>
	Facilité d'accès et nettoyage	:	<b>Conforme</b>
	Pression maximale de service	:	<b>3 bar</b>
	Température des fumées	:	<b>T [201,9 °C]</b>
	Résistance mécanique	:	<b>NPD</b>
	Puissance nominale	:	<b>11,3 kW</b>
	Puissance rayonnée à l'environnement	:	<b>4,7 kW</b>
	Puissance au bouilleur	:	<b>6,5 kW</b>
	Rendement	:	<b>η [80,3 %]</b>
9.	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.		
	<b>La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.</b>		

Trodene n.P.N., 12 juin 2015

