



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning nr 305/2011 om byggprodukter

N. 145

1.	Unik identifikationskod för produkttyp	:	X-PLUS
2.	Modell och/eller serienr (Art. 11-4)	:	X-LIVING - X-DATEO
3.	Avsedda produktanvändningar i överensstämmelse med motsvarande harmoniserade tekniska specifikation	:	Uppvärmning för hushållsbruk
4.	Tillverkarens namn och registrerade varumärke (Art. 11-5)	:	Rizzoli S.r.l.
5.	Representantens namn och adress Ombudets namn och adress	:	----
6.	System för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (Bilaga 5)	:	System 3 ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)
7.	Anmält laboratorium	:	I-33084 Cordenons (PN) Via Amman, 41 1880-CPR-006-18
8.	Deklarerad prestanda Harmoniserad teknisk specifikation	:	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
	Väsentliga egenskaper Brandklass	:	Prestanda A1
	Avstånd från brännbart material	:	Minimivstånd i mm: bak = 100, sida = 200, botten = 0, innertak = --, fram = 1200
	Risk för bränsleutsläpp	:	Överensstämmer
	Utsläpp producerade av förbränningen	:	CO [0,055 %]
	Yttemperatur	:	Överensstämmer
	Elsäkerhet	:	Överensstämmer
	Åtkomlighet och rengöring	:	Överensstämmer
	Max. driftstryck	:	-- bar
	Rökgastemperatur	:	T [195 °C]
	Mekaniskt motstånd hållfasthet	:	NPD
	Nominell effekt	:	7,7 kW
	Effekt till miljön	:	7,7 kW
	Effekt till vattnet	:	-- kW
	Verkningsgrad	:	η [87,1 %]
9.	Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan i punkt 8. Denna deklARATION har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren i punkt 4.		

Trodna n.P.N., 25 juni 2020

