



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning nr 305/2011 om byggprodukter

### N. 110

1.	Unik identifikationskod för produkttyp	:	<b>ST 90 B</b>
2.	Modell och/eller serienr (Art. 11-4)	:	<b>LT 90 B</b>
3.	Avsedda produktanvändningar i överensstämmelse med motsvarande harmoniserade tekniska specifikation	:	<b>Uppvärmning och matlagning för hushållsbruk</b>
4.	Tillverkarens namn och registrerade varumärke (Art. 11-5)	:	<b>Rizzoli S.r.l.</b>
5.	Representantens namn och adress Ombudets namn och adress	:	<b>----</b>
6.	System för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (Bilaga 5)	:	<b>System 3</b> <b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b>
7.	Anmält laboratorium	:	<b>I-33084 Cordenons (PN), Italien</b> <b>Via Amman, 41</b> <b>1880-CPR-021-15</b>
8.	<b>Deklarerad prestanda</b> Harmoniserad teknisk specifikation	:	<b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b>
	<b>Väsentliga egenskaper</b>		<b>Prestanda</b>
	Brandklass	:	<b>A1</b>
	Avstånd från brännbart material	:	<b>Minimivstånd i mm:</b> <b>bak = 10, sida = 10, botten = 0,</b> <b>innertak = 700, fram = 800</b>
	Risk för bränsleutsläpp	:	<b>Överensstämmer</b>
	Utsläpp producerade av förbränningen	:	<b>CO [0,11 %]</b>
	Yttemperatur	:	<b>Överensstämmer</b>
	Elsäkerhet	:	<b>Överensstämmer</b>
	Åtkomlighet och rengöring	:	<b>Överensstämmer</b>
	Max. driftstryck	:	<b>3 bar</b>
	Rökgastemperatur	:	<b>T [201,9 °C]</b>
	Mekaniskt motstånd hållfasthet	:	<b>NPD</b>
	Nominell effekt	:	<b>11,3 kW</b>
	Effekt till miljön	:	<b>4,7 kW</b>
	Effekt till vattnet	:	<b>6,5 kW</b>
	Verkningsgrad	:	<b>η [80,3 %]</b>
9.	Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan i punkt 8. <b>Denna deklARATION har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren i punkt 4.</b>		

Trodna n.P.N., 15 Mars 2017

