



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning nr 305/2011 om byggprodukter

N. 113

1.	Unik identifikationskod för produkttyp	:	M 80
2.	Modell och/eller serienr (Art. 11-4)	:	MZ 60 - MZ 70 - MZ 80 ML 60 - ML 80
3.	Avsedda produktanvändningar i överensstämmelse med motsvarande harmoniserade tekniska specifikation	:	Uppvärmning och matlagning för hushållsbruk
4.	Tillverkarens namn och registrerade varumärke (Art. 11-5)	:	Rizzoli S.r.l.
5.	Representantens namn och adress Ombudets namn och adress	:	----
6.	System för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (Bilaga 5)	:	System 3 ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)
7.	Anmält laboratorium	:	I-33084 Cordenons (PN), Italien Via Amman, 41 1880-CPR-041-15 1880-CPR-056-17
8.	Deklarerad prestanda Harmoniserad teknisk specifikation	:	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
	Väsentliga egenskaper Brandklass	:	Prestanda A1
	Avstånd från brännbart material	:	Minimivstånd i mm: bak = 170, sida = 10, botten = 0, innertak = 600, fram = 800
	Risk för bränsleutsläpp	:	Överensstämmer
	Utsläpp producerade av förbränningen	:	CO [0,07 %]
	Yttemperatur	:	Överensstämmer
	Elsäkerhet	:	Överensstämmer
	Åtkomlighet och rengöring	:	Överensstämmer
	Max. driftstryck	:	-- bar
	Rökgastemperatur	:	T [191,4°C]
	Mekaniskt motstånd hållfasthet	:	NPD
	Nominell effekt	:	8,0 kW
	Effekt till miljön	:	8,0 kW
	Effekt till vattnet	:	-- kW
	Verkningsgrad	:	η [80,2 %]
9.	Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan i punkt 8. Denna deklARATION har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren i punkt 4.		

Trodene n.P.N., 16 November 2017

