



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning nr 305/2011 om byggprodukter

N. 101

| | | |
|--|---|--|
| 1. Unik identifikationskod för produkttyp | : | ST 90 B |
| 2. Modell och/eller serienr (Art. 11-4) | : | RTE80 B - RTE90 B RTVE80 B - RTVE90 B |
| 3. Avsedda produktanvändningar i överensstämmelse med motsvarande harmoniserade tekniska specifikation | : | Uppvärmning och matlagning för hushållsbruk |
| 4. Tillverkarens namn och registrerade varumärke (Art. 11-5) | : | Rizzoli S.r.l. |
| 5. Representantens namn och adress Ombudets namn och adress | : | ---- |
| 6. System för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (Bilaga 5) | : | System 3 ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| 7. Anmält laboratorium | : | I-33084 Cordenons (PN), Italien Via Amman, 41 1880-CPR-021-15 |
| 8. Deklarerad prestanda Harmoniserad teknisk specifikation | : | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| Väsentliga egenskaper Brandklass | : | Prestanda A1 Minimivstånd i mm: bak = 10, sida = 10, botten = 0, innertak = 700, fram = 800 |
| Avstånd från brännbart material | : | Överensstämmer |
| Risk för bränsleutsläpp | : | Överensstämmer |
| Utsläpp producerade av förbränningen | : | CO [0,11 %] |
| Yttemperatur | : | Överensstämmer |
| Elsäkerhet | : | Överensstämmer |
| Åtkomlighet och rengöring | : | Överensstämmer |
| Max. driftstryck | : | 3 bar |
| Rökgastemperatur | : | T [201,9 °C] |
| Mekaniskt motstånd hållfasthet | : | NPD |
| Nominell effekt | : | 11,3 kW |
| Effekt till miljön | : | 4,7 kW |
| Effekt till vattnet | : | 6,5 kW |
| Verkningsgrad | : | η [80,3 %] |
| 9. Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan i punkt 8. Denna deklARATION har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren i punkt 4. | | |

Trodene n.P.N., 12 Juni 2015

