



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

### Č. 133

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku  | : | XT   |
| 2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4)<br>Určené použitie výrobku v súlade   | : | T-BASIC BE - T-CHEF BE   |
| 3. s príslušnou technickou špecifikáciou   | : | Kúrenie pre použitie v domácnosti  |
| 4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5)  | : | Rizzoli S.r.l.   |
| 5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu   | : | ----   |
| 6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5)   | : | System 3<br>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)  |
| 7. Notifikované laboratórium   | : | I-33084 Cordenons (PN)<br>Via Amman, 41<br>1880-CPR-073-19<br>1880-CPR-039-19  |
| 8. <b>Nominálny výkon</b><br>Harmonizované technické špecifikácie<br><b>Základné charakteristiky</b><br>Odolnosť voči ohňu<br><br>Vzdialenosť od paliva<br><br>Riziko úniku paliva<br>Emisie produkované spaľovaním<br>Povrchová teplota<br>Elektrická bezpečnosť<br>Prístup a čistenie<br>Maximálny prevádzkový tlak<br>Teplota dymov<br>Mechanická odolnosť<br>Nominálny výkon<br>Výkon uvoľnený do prostredia<br>Výkon uvoľnený do vody<br>Účinnosť | : | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007<br>Výkon<br>A1<br>Minimálne vzdialenosti v mm:<br>vzadu = 100, na boku = 50, dno = 0,<br>strop = --, čelo = 800<br>Vyhovujúci<br>CO [0,08 %]<br>Vyhovujúci<br>Vyhovujúci<br>Vyhovujúci<br>3 bar<br>T [199 °C]<br>NPD<br>9,1 kW<br>7,1 kW<br>2,0 kW<br>η [85,1 %] |
| 9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8.<br><b>Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca.</b>  |   |  |

Trodene n.P.N., 21 Október 2019

 **RIZZOLI**  
FIRE SINCE 1912  
*Rizzoli*  
Zona Artigianale, 1 - Frazione San Lugano  
I - 39040 TRODENA (BZ)  
Tel. +39 0471 887551  
P. IVA e C.F. 00624200226