



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

### Č. 145

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	:	<b>X-PLUS</b>
2.	Model a/alebo č. série (čl. 11-4) Určené použitie výrobku v súlade	:	<b>X-LIVING - X-DATEO</b>
3.	s príslušnou technickou špecifikáciou	:	<b>Kúrenie pre použitie v domácnosti</b>
4.	Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5)	:	<b>Rizzoli S.r.l.</b>
5.	Meno a adresa splnomocneného zástupcu	:	<b>----</b>
6.	System na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5)	:	<b>System 3</b> <b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b>
7.	Notifikované laboratórium	:	<b>I-33084 Cordenons (PN)</b> <b>Via Amman, 41</b> <b>1880-CPR-006-18</b>
8.	Číslo správy o skúške	:	<b>1880-CPR-006-18</b>
	<b>Nominálny výkon</b>	:	<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>
	Harmonizované technické špecifikácie	:	<b>Výkon</b>
	<b>Základné charakteristiky</b>	:	<b>A1</b>
	Odolnosť voči ohňu	:	<b>Minimálne vzdialenosti v mm:</b>
	Vzdialenosť od paliva	:	<b>vzadu = 100, na boku = 200, dno = 0,</b> <b>strop = --, čelo = 1200</b>
	Riziko úniku paliva	:	<b>Vyhovujúci</b>
	Emisie produkované spaľovaním	:	<b>CO [0,055 %]</b>
	Povrchová teplota	:	<b>Vyhovujúci</b>
	Elektrická bezpečnosť	:	<b>Vyhovujúci</b>
	Prístup a čistenie	:	<b>Vyhovujúci</b>
	Maximálny prevádzkový tlak	:	<b>-- bar</b>
	Teplota dymov	:	<b>T [195 °C]</b>
	Mechanická odolnosť	:	<b>NPD</b>
	Nominálny výkon	:	<b>7,7 kW</b>
	Výkon uvoľnený do prostredia	:	<b>7,7 kW</b>
	Výkon uvoľnený do vody	:	<b>-- kW</b>
	Účinnosť	:	<b>η [87,1 %]</b>
9.	Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. <b>Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca.</b>		

Trodene n.P.N., 25 júna 2020

