



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

### Č. 123

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku   | : | <b>RVE 70</b>   |
| 2. | Model a/alebo č. série (čl. 11-4)  | : | <b>RE 60 - RVE 60</b>   |
| 3. | Určené použitia výrobku v súlade s príslušnou technickou špecifikáciou                         | : | <b>Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti</b>  |
| 4. | Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5)   | : | <b>Rizzoli S.r.l.</b>   |
| 5. | Meno a adresa splnomocneného zástupcu  | : | <b>----</b>   |
| 6. | Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5)                                    | : | <b>System 3</b>   |
| 7. | Notifikované laboratórium  | : | <b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b><br><b>I-33084 Cordenons (PN)</b><br><b>Via Amman, 41</b><br><b>1880-CPR-066-18</b> |
| 8. | Číslo správy o skúške  | : | <b>1880-CPR-066-18</b>  |
|    | <b>Nominálny výkon</b>   | : | <b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b>  |
|    | Harmonizované technické špecifikácie   | : | <b>Výkon</b>  |
|    | <b>Základné charakteristiky</b>  | : | <b>A1</b>   |
|    | Odolnosť voči ohňu   | : | <b>Minimálne vzdialenosti v mm:</b>   |
|    | Vzdialenosť od paliva  | : | <b>vzadu = 10, na boku = 10, dno = 0, strop = 600, čelo = 800</b>   |
|    | Riziko úniku paliva  | : | <b>Vyhovujúci</b>   |
|    | Emisie produkované spaľovaním  | : | <b>CO [0,019 %]</b>   |
|    | Povrchová teplota  | : | <b>Vyhovujúci</b>   |
|    | Elektrická bezpečnosť  | : | <b>Vyhovujúci</b>   |
|    | Prístup a čistenie   | : | <b>Vyhovujúci</b>   |
|    | Maximálny prevádzkový tlak   | : | <b>-- bar</b>   |
|    | Teplota dymov  | : | <b>T [218 °C]</b>   |
|    | Mechanická odolnosť  | : | <b>NPD</b>  |
|    | Nominálny výkon  | : | <b>8,0 kW</b>   |
|    | Výkon uvoľnený do prostredia   | : | <b>8,0 kW</b>   |
|    | Výkon uvoľnený do vody   | : | <b>-- kW</b>  |
|    | Účinnosť   | : | <b>η [82,7 %]</b>   |
| 9. | Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. |   |   |
- Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca.**

Trodene n.P.N., 03 December 2018

