



# RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

## VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

### Č. 94

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku   | : | <b>RVE 80</b>  |
| 2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4)  | : | <b>RI 80 - RI 90 - RI 100</b><br><b>RVI 80 - RVI 90 - RVI 100</b>  |
| Určené použitia výrobku v súlade<br>3. s príslušnou technickou špecifikáciou  | : | <b>Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti</b>   |
| 4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5)   | : | <b>Rizzoli S.r.l.</b>  |
| 5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu  | : | ----   |
| 6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5)  | : | <b>System 3</b><br><b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b>  |
| 7. Notifikované laboratórium  | : | <b>I-33084 Cordenons (PN)</b><br><b>Via Amman, 41</b><br><b>1880-CPR-032-15</b>  |
| 8. <b>Nominálny výkon</b><br>Číslo správy o skúške<br>Harmonizované technické špecifikácie<br><b>Základné charakteristiky</b><br>Odolnosť voči ohňu<br>Vzdialenosť od paliva<br>Riziko úniku paliva<br>Emisie produkované spaľovaním<br>Povrchová teplota<br>Elektrická bezpečnosť<br>Prístup a čistenie<br>Maximálny prevádzkový tlak<br>Teplota dymov<br>Mechanická odolnosť<br>Nominálny výkon<br>Výkon uvoľnený do prostredia<br>Výkon uvoľnený do vody<br>Účinnosť | : | <b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b><br><b>Výkon</b><br><b>A1</b><br><b>Minimálne vzdialenosti v mm:</b><br><b>vzadu = 450, na boku = 1, dno = 0,</b><br><b>strop = 600, čelo = 1000</b><br><b>Vyhovujúci</b><br><b>CO [0,051 %]</b><br><b>Vyhovujúci</b><br><b>Vyhovujúci</b><br><b>Vyhovujúci</b><br><b>-- bar</b><br><b>T [150 °C]</b><br><b>NPD</b><br><b>8,0 kW</b><br><b>8,0 kW</b><br><b>-- kW</b><br><b>η [86,4 %]</b> |
| 9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8.<br><b>Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca.</b>   |   |  |

Trodene n.P.N., 21 September 2015

