



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

Č. 114

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | : | ZV 90 |
| 2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4) | : | L 90 - S 80 - S 90 |
| Určené použitie výrobku v súlade | | |
| 3. s príslušnou technickou špecifikáciou | : | Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti |
| 4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5) | : | Rizzoli S.r.l. |
| 5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu | : | ---- |
| 6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5) | : | System 3 |
| 7. Notifikované laboratórium | : | ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| Číslo správy o skúške | : | I-33084 Cordenons (PN) |
| | | Via Amman, 41 |
| | | 1880-CPR-029-14 |
| 8. Nominálny výkon | | |
| Harmonizované technické špecifikácie | : | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| Základné charakteristiky | | |
| Odolnosť voči ohňu | : | Výkon |
| | | A1 |
| Vzdialenosť od paliva | : | Minimálne vzdialenosti v mm: |
| | | vzadu = 300, na boku = 10, dno = 0, |
| | | strop = 600, čelo = 800 |
| Riziko úniku paliva | : | Vyhovujúci |
| Emisie produkované spaľovaním | : | CO [0,037 %] |
| Povrchová teplota | : | Vyhovujúci |
| Elektrická bezpečnosť | : | Vyhovujúci |
| Prístup a čistenie | : | Vyhovujúci |
| Maximálny prevádzkový tlak | : | -- bar |
| Teplota dymov | : | T [167°C] |
| Mechanická odolnosť | : | NPD |
| Nominálny výkon | : | 10,2 kW |
| Výkon uvoľnený do prostredia | : | 10,2 kW |
| Výkon uvoľnený do vody | : | -- kW |
| Účinnosť | : | η [83,3 %] |
| 9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. | | |
| Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca. | | |

Trodene n.P.N., 30 November 2017

