



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

Č. 67

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | : | ST 90 B |
| 2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4) | : | STP B |
| Určené použitia výrobku v súlade | : | Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti |
| 3. s príslušnou technickou špecifikáciou | : | |
| 4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5) | : | Rizzoli S.r.l. |
| 5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu | : | ---- |
| 6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5) | : | System 3 |
| 7. Notifikované laboratórium | : | ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| Číslo správy o skúške | : | I-33084 Cordenons (PN) |
| | : | Via Amman, 41 |
| | : | 1880-CPR-021-15 |
| 8. Nominálny výkon | : | |
| Harmonizované technické špecifikácie | : | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| Základné charakteristiky | : | Výkon |
| Odolnosť voči ohňu | : | A1 |
| | : | Minimálne vzdialenosti v mm: |
| Vzdialenosť od paliva | : | vzadu = 10, na boku = 10, dno = 0, strop = 700, čelo = 800 |
| Riziko úniku paliva | : | Vyhovujúci |
| Emisie produkované spaľovaním | : | CO [0,11 %] |
| Povrchová teplota | : | Vyhovujúci |
| Elektrická bezpečnosť | : | Vyhovujúci |
| Prístup a čistenie | : | Vyhovujúci |
| Maximálny prevádzkový tlak | : | 3 bar |
| Teplota dymov | : | T [201,9 °C] |
| Mechanická odolnosť | : | NPD |
| Nominálny výkon | : | 11,3 kW |
| Výkon uvoľnený do prostredia | : | 4,7 kW |
| Výkon uvoľnený do vody | : | 6,5 kW |
| Účinnosť | : | η [80,3 %] |
| 9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. | : | |
- Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca.**

Trodene n.P.N., 12 Jún 2015

 **RIZZOLI**
FIRE SINCE 1912
Rizzoli
Zona Artigianale, 1 - Frazione San Lugano
I - 39040 TRODENA (BZ)
Tel. +39 0471 887551
P. IVA e C.F. 00624200226